

展示品は  
これ！

# ゼロバランサー

## Y管型供給機

### Y管型供給機

高い計量能力！  
計量値に対する  
計量精度0.01%  
最大精度は  
±0.5mgまで  
対応可能！

※供給機のセッティ  
ング・粉末によって異なる

### 架台

後ろのハンドルで、  
100mm～  
300mmまで  
簡単に高さ調整！

### 天びん

0.1mg目量か  
ら使用可！

### 風防

風の影響を防ぎ、  
より正確な計量  
ができる！

投入量は  
どれくらい？

Y管型**1.5S**で60cc、Y管型**2S**で160ccです。  
増設ホッパーを付けると、最大5Lまで可能。

計量幅は  
どれくらい？

流動性の良い粉から悪い粉まで、**ほとんどの粉末が、  
標準のセッティングで計量可能**です。  
10mg～100g等幅広く対応します。

洗浄は簡単に  
できる？

**シンプルな構造なので簡単に分解できます**。隅々ま  
で洗えます。供給機は片手で簡単に持てる軽さ。  
**粉の入替えも簡単**にできます。

誰でも簡単に  
計量できる？

自動で供給速度を調整するため、**計量作業はスタート  
ボタンを押すだけです**。

おすすめ  
ポイントは？

**低コスト**です。**消耗品がない**ため、長く使用できま  
す。供給機はお客様のニーズに合わせ、多様なタイ  
プをご用意。**高精度で高速計量ができます**。