

# ゼロバランサーにはこんな種類がある！



## タイプは4つ！

### I管型

研究所や少量計量に！




計量重量10mg～3g  
計量精度±0.5mg～

容器をそのまま保管  
できる。

### Y管型

高精度計量には！



計量重量10mg～100g  
計量精度±0.5mg～

供給機が小さいので、  
小スペースに最適。  
分解・洗浄性も良い。

### 標準型

流動性の悪い粉末に！



計量重量10mg～500g  
計量精度±0.5mg～

他では計量できない流動  
性が良すぎる粉・悪すぎ  
る粉も対応。

### 上面開口型

粉末投入量を多めには！



計量重量10mg～100g  
計量精度±10mg

継ぎ足し計量がしやすい  
よう、投入口上面開口を  
大きく確保。

## 人気のタイプ

供給機の改良により、従来よりも幅広い種類の粉末に対応できるようになりました。  
粉末投入量もサービスホッパーで調整でき、お客様のニーズに合わせて調整することができます。  
精度は最大±0.5mgまで対応。(※1)

※1 供給機のセッティング・粉末によって異なります。

それぞれのタイプには、粉末に合わせた大きさの供給機があります！

計量精度・分解能

±0.01%

↑  
以上

±1%

↓  
以下

〔ホッパー内残量：● 少ない ● 普通～多め〕  
シャッター取付可◎ 増設ホッパー取付可☆

<p>I管型</p>	<p>◎ ☆ Y管型1.5S</p>	<p>◎ ☆ 標準型110cc</p>	<p>◎ ☆ Y管型2S</p>	<p>◎ ☆ 標準型250cc</p>	<p>◎ ☆ 標準型650cc</p>	<p>◎ ☆ 上面開口型 650cc</p>
	<p>◎ ☆ 上面開口型 10L</p>					
<p>10mg～3g</p>	<p>10mg～100g</p>			<p>10g～500g</p>		<p>200g</p>

貴社の計量に当てはまる  
供給機はありますか？



計量重量